



FLOW-565



FLOW-565-batch



FLOW-565-print

565 특징

- 입 력 : 입력 펄스, 5 kHz max.
- 표시부 update time : 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 second
- 적산 투입 : 토탈양 UP, DOWN
- 입력 전압 : 85~260 VAC ± 10% or 24VDC
Start, STOP, RESET 스위치
- 표시부 : 2Line LCD (Character size : 2,95 x 5.55 mm)
- 출력 전압 : DC12V, 50mA,
- 사용 온도 : 사용시 (0 to 70℃),
보관시 (-20 to 90℃)
- 사용 습도 : 0 - 90 %rh
- Start, Stop, Reset : Remote control
- 릴레이 출력 : 2 Stage Relay (10A 125VAC, 5A 250VAC)
- Serial communication : RS232 (Option)
- 판넬 CUT 사이즈 : 92×45mm
- 메모리 저장 기간 : 전원공급없이 10년 동안 메모리 저장 가능

batch 특징

- 사이즈 : batch - 200×300mm
print - 250×350mm
- 형태 : 벽 부착용
- 기능 : 전원 스위치
자동 / 수동 스위치
밸브 / 펌프 각각 제어 할 수 있음
Start, STOP, RESET 스위치
컨트롤 기관에 용량이 큰 릴레이가 내장되어 있음
- 재질 : ABS (수지계통)

