



제품 특징

- * 낮은 압력에도 유량측정이 가능하다.
- * 현장에 전원없이 배터리로 가능하다.
- * 터빈 날개구조로 설치하기 쉽다.
- * 디지털 표시부에 토탈양 2종류가 있다
- * 적용 사례 : 물, 냉각수, 등유, 경유
(점도가 없는 유체)

제품 사항

사이즈 : 25 A, 40 A

유량범위 : 25A ⇒ 10 - 100 LPM
40A ⇒ 20 - 200 LPM

오차율 : ± 3-5%

재현성 : ± 3 %

압 력 : MAX 8 Bar

온 도 : 0℃ ~ 50℃ (권장온도 40℃ 이하로 사용)

재 질 : 몸체 ⇒ 알루미늄

날개 ⇒ PVC

날개 감지부 ⇒ PVC안에 마그네틱 자석

샤프트 ⇒ Stainless

디지털 표시부 : 1차 토탈양 5 Digit (릿세트 가능)
2차 토탈양 5 Digit (릿세트 안됨)

전 원 : DC1.5V x 2EA, AAA사이즈 (배터리 수명시간 약 1.5년 사용)

센서 길이 : 25A ⇒ 약 105 mm

40A ⇒ 약 305 mm

연결부 : PT (나사 타입)

방수등급 : IP-65