



FLOW-400

제품 특징

- *낮은 압력에도 유량측정이 가능하다.
- *현장에 전원없이 잿테리로 유량측정을 한다.
- *기아 날개 구조로 설치하기가 쉽다.
- *표시부에 디지털로 2종류 토탈양을 한번에 볼수 있다.
- *토탈양(적산)을 reset 할수있다.
- *적용사례 : 물, 점도있는 오일

제품사항

- *사이즈 : 15A
- *유량범위 : 1-30 LPM
- *재질 : 몸체-알루미늄
기아-ACETALICE 수지계통
- *재현성 : ±1%
- *오차 : ±1-2%
- *사용 압력 : MAX 15 BAR
- *주변온도 : -20℃ ~ +70℃
- *사용온도 : MAX +50℃
- *압력 LOSS : MAX 0.5 BAR
- *표시부 : 1차 토탈양 5 Digit (Reset 가능)
2차 토탈양 6 Digit (Reset 안됨)
- *연결부 : 1/2" NPT
- *전원 : 밧테리 3.6V 1EA
- *밧테리 수명 : 대략 3년 정도)
(유량정지시 5년, 유량작동시 2년)
- *사용점도 : 10-2000 mpas
- *형태 : 센서 일체형
- *무게 : 0.375kg
- *방수등급 : IP-65



FLOW-400-P

- *K-factor : 100 P/L
- *센서 : Reed Switch